



KF4A

Aktív V-vájatos FTTH optikai hegesztő



Optimized to
 Access Network & FTTH installation

ALLINONE+

Termékjellemzők:

- Távoli vezérlés interneten keresztül
- Minden egyben optikai hegesztő (termikus szálcsupaszító, alkohol adagoló, száltörő)
- Beépített optikai teljesítménymérő és látható fényű hibakereső (opció)
- Optikai csatlakozó hegesztési lehetőség



Termikus szálcsupaszító



Alkohol adagoló



Száltörő



Optikai teljesítménymérő és látható fényű hibakereső



SOC/Pigtail



Telefonpóznán

Specifikációk:

KATEGÓRIA	LEÍRÁS
Szál igazítás	IPAAS aktív V-Vájat (hég-hég)
Alkalmazható szál típusok	0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm beltéri kábel
Szálak száma	Egy szál
Szál átmérő	Hég: 125 μ m, Bevonat: 150 μ m \times 3mm
Száltörés hossza	5mm - 16mm
Programtár	Kötési mód: 300db, Zsugorítási mód: 100db
Tipikus hegesztési csillapítás	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Reflexiós csillapítás	> 60dB
Hegesztési idő	7 másodperc (SM mód)
Hegesztési csillapítás becslése	Elérhető
Zsugorítási idő	13 másodperc (IS-60 mód, IS-60 zsugorcsővel)
Alkalmazható zsugorcsőtípusok	60mm, 40mm, mikro zsugorcsőtípusok
Hegesztési eredmények tárolása	Legfeljebb 5000 kötés adatai, legfeljebb 5000 kötési kép
Szakítás teszt	1.96N - 2.25N
Üzemeltetési körülmények	Magasság: 0~5000 m tengerszint feletti magasság, Hőmérséklet: -10~50 celsius, Páratartalom: 0~95%, Szél: 15m/s, porálló, vízálló, ütésálló
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -40~80 celsius, Páratartalom: 0~95%
Méret és súly	132(W) x 212(L) x 73(H)mm (gumi védők nélkül), 1.5kg (tápegységgel együtt)
Megjelenítés és kijelző	2db AXIS CMOS kamera és 3.5"-os színes LCD monitor
Szál nézet és nagyítás	X/Y : 110X , MAX : 220X
Tápellátás	Li-ion akkumulátor (DC 14.8V, 3400mAh), 100~240V AC töltő
Kötésszám egy töltéssel	Tipikusan 200 teljes művelet
Elektróda élettartam	3000 kötés
Adatmentés	USB

Alapcsomag:

KATEGÓRIA	MODEL	MENNYISÉG
Hegesztő	KF4A	1
Akkumulátor adapter	FY1701000	1
Tartalék elektróda	EL-24	1 pár
Hűtőtálca	CT-01(40mm)	1
Felhasználói kézikönyv CD	-	1
Hordtáska	HC-11	1
Akkumulátor	KF-3400	1
Csavarhúzó	LD-3300	1
USB kábel	-	1
Szálbefogó	-	1 pár

Opció:

KATEGÓRIA	MODEL
Száltörőpenge	BI-05
Elektróda	EL-24
Akkumulátor	KF-3400
Hordtáska	ILST-SS03(L) (puha tok)
Tartó öv	WB-01
Zsugorcső	S09-C, S09, S30-C, S30
SOC csatlakozó	SC, LC, FC, ST
Szálbefogó	HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN, HF4-SC/FC, HF4-ST, HF4-LC, LS-900
Szálcsupaszító szerszám	CF-02
Külső áramforrás	DC 12V autós töltő
Optikai teljesítménymérő	Optikai teljesítménymérő+ VFL

